

1F 玄関ポーチ



別売センサー対応
OD 026 191 自60W 消費電力46W
¥7,770 (税抜¥7,400)
●ミニクリプトン球 (60W×1)E17 No.56
●種:樹脂(オフホワイト色)
●反射板:アルミ(銀色アルマイト鏡面)
●カバー:強化ガラス(透明)
●径140φ 出4 0.4kg
●埋込高80 埋込穴径125φ
断熱施工用So形
天井材厚:3~25mm取付可能
取付必要高:80mm
照射面近接限度30cm

リビング用ダウンライト (4個)調光付



SG 浅型
OX 9039 ¥2,980 自60W
●ミニクリプトン球(60W×1)E17 No.56
●種:樹脂(オフホワイト色)
●反射板:樹脂(オフホワイト色) 銀色アルマイト鏡面仕上
●径140φ 出4 0.4kg
●埋込高80 埋込穴径125φ
断熱施工用So形
天井材厚:3~25mm取付可能
取付必要高:80mm
照射面近接限度30cm

キッチン流し元灯




SG 浅型
OX 9039 ¥2,980 自60W
●ミニクリプトン球(60W×1)E17 No.56
●種:樹脂(オフホワイト色)
●反射板:樹脂(オフホワイト色) 銀色アルマイト鏡面仕上
●径140φ 出4 0.4kg
●埋込高80 埋込穴径125φ
断熱施工用So形
天井材厚:3~25mm取付可能
取付必要高:80mm
照射面近接限度30cm

キッチン




SG 浅型
OX 9039 ¥2,980 自60W
●ミニクリプトン球(60W×1)E17 No.56
●種:樹脂(オフホワイト色)
●反射板:樹脂(オフホワイト色) 銀色アルマイト鏡面仕上
●径140φ 出4 0.4kg
●埋込高80 埋込穴径125φ
断熱施工用So形
天井材厚:3~25mm取付可能
取付必要高:80mm
照射面近接限度30cm

洗面脱衣所



SG 浅型
OX 9039 ¥2,980 自60W
●ミニクリプトン球(60W×1)E17 No.56
●種:樹脂(オフホワイト色)
●反射板:樹脂(オフホワイト色) 銀色アルマイト鏡面仕上
●径140φ 出4 0.4kg
●埋込高80 埋込穴径125φ
断熱施工用So形
天井材厚:3~25mm取付可能
取付必要高:80mm
照射面近接限度30cm

内玄関




SG 浅型
OX 9039 ¥2,980 自60W
●ミニクリプトン球(60W×1)E17 No.56
●種:樹脂(オフホワイト色)
●反射板:樹脂(オフホワイト色) 銀色アルマイト鏡面仕上
●径140φ 出4 0.4kg
●埋込高80 埋込穴径125φ
断熱施工用So形
天井材厚:3~25mm取付可能
取付必要高:80mm
照射面近接限度30cm

階段




OB 080 685 ¥11,340(税抜¥10,800) 自60W
●ミニクリプトン球(60W×1)E17 No.56
●樹脂(オフホワイト色)埋込、兼リ(シルバーマット塗装)
●樹脂分透明ガラス
●巾230 高さ232 出93 0.8kg
●天井から30cm以上懸下してください

トイレ①




OX 9023 ¥2,980 自60W
●ミニクリプトン球(60W×1)E17 No.56
●乳白部分樹脂(オフホワイト色)
●巾154 高さ139 出135 0.3kg
●上部開放型
天井から30cm以上懸下してください

トイレ②



SG 浅型
OX 9039 ¥2,980 自60W
●ミニクリプトン球(60W×1)E17 No.56
●種:樹脂(オフホワイト色)
●反射板:樹脂(オフホワイト色) 銀色アルマイト鏡面仕上
●径140φ 出4 0.4kg
●埋込高80 埋込穴径125φ
断熱施工用So形
天井材厚:3~25mm取付可能
取付必要高:80mm
照射面近接限度30cm

ホール・廊下



SG 浅型
OX 9039 ¥2,980 自60W
●ミニクリプトン球(60W×1)E17 No.56
●種:樹脂(オフホワイト色)
●反射板:樹脂(オフホワイト色) 銀色アルマイト鏡面仕上
●径140φ 出4 0.4kg
●埋込高80 埋込穴径125φ
断熱施工用So形
天井材厚:3~25mm取付可能
取付必要高:80mm
照射面近接限度30cm

※照明器具は天井や壁の形状により変更になる場合がございます。

